

IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B - Cámara bullet IP WiFi Dahua de 5MP con Smart Dual Light



SKU: IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara bullet IP WiFi Dahua 5MP @ 25/30 ips, compresión H.265ICR, 0,0007 luxSmart Dual Light con IR y luz blanca hasta 30?mÓptica fija de 2,8?mmDWDR, rotación, detección humana y de vehículosAudio bidireccionalRanura MicroSDWi-Fi 6 y emparejamiento por BluetoothIP6712?VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2.7" con resolución máxima de 2880 x 1620
Óptica	Fija 2,8 mm (F1.6)
Ángulo de visión	104° (H), 56° (V), 124° (D)
Día/Noche	Filtro ICR con cambio automático
Sensibilidad mínima	0,007 lux (color), 0,0007 lux (B/N), 0 lux (IR o luz blanca)
Smart Dual Light	IR y luz blanca hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264B, H.264H, MJPEG (substream)
Resoluciones soportadas	5MP (2880x1620), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF 2880x1620 (1~25/30 ips)
Stream principal	640x360 (1~25/30 ips)
Stream secundario	DWDR, rotación 0°/180°, detección de movimiento (4 áreas), modo día/noche automático
Funciones de imagen	Detección humana, detección de vehículos
Funciones inteligentes	Bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Audio	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Almacenamiento local	RJ-45 (10/100 Base-T)
Interfaz de red	Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, EIRP < 20 dBm)
Conectividad inalámbrica	Bluetooth
Emparejamiento	ONVIF (S, G, T), CGI
Protocolos	

Parámetro	Valor
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	12 VDC
Consumo	Máx. 6,9 W; reposo 2,4 W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C
Humedad	?95 % sin condensación
Grado de protección	IP67
Material de carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	172,4 x 83,3 x 75,0 mm
Peso	0,3 kg
Certificación	CE