

---

# **IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 - Dahua Lite - Tubular IP H265 6M dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI (detección humana)**



SKU: IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS 1/2,7" de 6 megapíxeles. Formatos de vídeo: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG. Resoluciones: de 6MP a CIF, con doble stream simultáneo. Smart Dual Light con IR y luz cálida, alcance de 30 m. Óptica fija de 2,8 mm con ángulo de visión ultra amplio (132° diagonal). Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo. Videosensor inteligente SMD con detección y clasificación de personas. Micrófono incorporado. Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI y acceso desde navegadores. Software: Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care. Carcasa metálica con protección IP67. Alimentación 12V CC o PoE (802.3af).

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Parámetro**

**Sensor de imagen**

**Formatos de vídeo**

**Resoluciones soportadas**

**Velocidad de fotogramas**

**Día/Noche**

**Iluminación mínima**

**Iluminación IR**

**Lente**

**Ángulo de visión**

### **Valor**

CMOS 1/2,7" de 6 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

Stream 1: hasta 20 ips @ 6MP, hasta 30 ips @ 4MP /

Stream 2: hasta 30 ips @ D1

Filtro mecánico ICR

0,007 lux (color), 0,0007 lux (B/N), 0 lux con IR

LED multinúcleo IR + luz cálida, hasta 30 m

Fija 2,8 mm

H: 110°, V: 58°, D: 132°

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Modos de imagen</b>	BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
<b>Balance de blancos</b>	6 modos
<b>ROI / Máscara de privacidad</b>	4 regiones / 4 zonas
<b>Detección inteligente</b>	SMD con clasificación de personas
<b>Micrófono</b>	Incorporado
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, Multicast, entre otros
<b>Compatibilidad</b>	ONVIF (Profile S/T), CGI
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 6
<b>Visualización remota</b>	IE, Chrome, Firefox
<b>Software compatible</b>	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
<b>Aplicaciones móviles</b>	iOS y Android
<b>Alimentación</b>	12V CC / PoE (802.3af)
<b>Consumo energético</b>	Máx. 4W (12V), 5,3W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C a +60 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-40 °C a +60 °C
<b>Humedad relativa</b>	? 95% (sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67
<b>Carcasa</b>	Metal
<b>Dimensiones</b>	70 x 70 x 173,3 mm
<b>Peso</b>	Neto: 440 g / Bruto: 550 g
<b>Ajuste 3AXIS</b>	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, Rotación: 0°~360°