

IPC-HFW2230S-S-0280B-S2-QH3 - Cámara IP 2MP de exterior



SKU: IPC-HFW2230S-S-0280B-S2-QH3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2230s-s-0280b-s2-qh3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua2MP@25/30ips, H.265+/H.264+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmBLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, 4 ROIInteligencia IVSRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Resolución	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Stream 1	1080P (1~25 ips)
Stream 2	D1 (1~25 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Sensibilidad	0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR On
Smart IR	1 LED, hasta 30 m
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 107° / V: 56° / D: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
IVS	Intrusión, cruce de línea
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,

Parámetro	Valor
Visualización remota	RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,
Software compatible	UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Interoperabilidad	IE, Chrome, Firefox, iOS, Android
Alimentación	Smart PSS, DSS, DMSS
Consumo	ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P
Temperatura de almacenamiento	12V CC / PoE (802.3at)
Condiciones de funcionamiento	3,9 W (12V) / 4,7 W (PoE)
Grado de protección	-40°C ~ +60°C
Carcasa	-40°C ~ +60°C, <95% HR
Dimensiones	IP67
Peso	Metal
3AXIS	Ø70 × 166,2 mm
Alimentador incluido	480 g
	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°
	No