

# IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 - Cámara IP DAHUA 2MP SM



SKU: IPC-HFW2231S-S-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW2231S-S-0280B-S2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1940

**Categorías:** Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

Cámara bullet IP Dahua con Smart IR de 30m para exterior CMOS 1/2,8" de 2MP 2 streamsFormato Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEGResolución de hasta 1080P a 25ipsFiltro ICR0,002 lux F1.6Óptica fija de 2,8 mm (106°)OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidadDetección inteligente (IVS)Ranura MicroSDOnvif, CGI, P2PIP673AXIS12V CCPoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

ROM / RAM

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Iluminación mínima

Relación señal/ruido

Distancia IR

Número de iluminadores

Control IR

Rotación cámara

Lente

Abertura máxima

Campo de visión

Distancia de enfoque mínima

### Valor

CMOS 1/2,8"

1920 (H) × 1080 (V)

128 MB / 128 MB

Progresivo

Automático / Manual 1/3 s – 1/100 000 s

0,002 lux @ F1.6 (color, 30 IRE) / 0,0002 lux @ F1.6 (B/N, 30 IRE) / 0 lux con IR encendido

> 56 dB

Hasta 30 m

1 LED IR

Automático / Manual

Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotación: 0°–360°

Fija 2,8 mm (montura M12)

F1.6

Horizontal: 107°, Vertical: 56°, Diagonal: 127°

0,7 m

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Distancia DORI (2,8 mm)</b>	Detectar: 43,9 m / Observar: 17,5 m / Reconocer: 8,8 m / Identificar: 4,4 m
<b>Eventos inteligentes (IVS)</b>	Cruce de línea, intrusión
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (solo en stream secundario)
<b>Códec inteligente</b>	Smart H.265+, Smart H.264+
<b>Velocidad de fotogramas</b>	Principal: 1080p @ 1–25/30 fps / Secundario: 704x576 @ 1–25 fps, 704x480 @ 1–30 fps
<b>Streams</b>	2
<b>Resoluciones soportadas</b>	1080p, 1,3 MP, 720p, D1, VGA, CIF
<b>Control de tasa de bits</b>	CBR / VBR
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps
<b>Día/Noche</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>Funciones de imagen</b>	WDR 120 dB, BLC, HLC, LLC, 3D-NR, ROI (4 áreas), rotación 0°/90°/180°/270°, espejo, máscara de privacidad (4 zonas)
<b>Eventos de alarma</b>	Sin SD, SD llena, error SD, desconexión red, conflicto IP, acceso ilegal, detección movimiento, manipulación vídeo, cruce línea, intrusión, detección voltaje, excepción de seguridad
<b>Interfaz de red</b>	RJ-45 (10/100 Base-T)
<b>Seguridad cibernética</b>	Cifrado de vídeo, firmware y configuración, WSSE, bloqueo de cuenta, filtrado IP/MAC, certificados X.509, HTTPS, 802.1x
<b>Protocolos de red</b>	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multicast, ICMP, IGMP, SNMP, PPPoE, Bonjour
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, P2P, Milestone
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 20 (48 Mbps total)
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD hasta 256 GB, NAS, FTP, SFTP
<b>Navegadores compatibles</b>	IE, Chrome, Firefox
<b>Software de gestión</b>	Smart PSS, DSS, DMSS
<b>Aplicación móvil</b>	iOS, Android
<b>Alimentación</b>	12 V CC / PoE (802.3af)
<b>Consumo</b>	Básico: 1,8 W (12 V CC) / 2,4 W (PoE) – Máx.: 3,9 W (12 V CC) / 4,6 W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–40 °C a +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	? 95%
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	–40 °C a +60 °C
<b>Protección</b>	IP67
<b>Material</b>	Metal
<b>Dimensiones</b>	166,2 x Ø70 mm
<b>Peso neto / bruto</b>	0,48 kg / 0,57 kg