



SKU: IPC-HFW2241S-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW2241S-S-0280B/>

## PRODUCT INFORMATION

**AI: 1506**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 1946**

**Lente: 1947**

**Micrófono Integrado: 78**

**Protección: 69**

**Resolución: 1940**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet**

**Etiquetas: DAHUA**

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones digitales	1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	1080P (1~25/30 fps)
Stream 2	D1 (1~25/30 fps)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Iluminación IR	Smart IR: 1 LED, hasta 30 m
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux con IR encendido
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 107° / V: 56° / D: 127°

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Modos de imagen</b>	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
<b>Balance de blancos</b>	6 modos
<b>Control de ganancia</b>	Automático / Manual
<b>Vídeosensor</b>	4 zonas
<b>ROI</b>	4 regiones
<b>Máscara de privacidad</b>	4 zonas
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea y detección de intrusión con clasificación personas/vehículos
<b>Micrófono incorporado</b>	Sí
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 6
<b>Visualización remota</b>	IE, Chrome, Firefox
<b>Software de gestión</b>	DSS, DMSS
<b>Aplicaciones móviles</b>	iOS, Android
<b>Alimentación</b>	12V CC / PoE (802.3af)
<b>Consumo</b>	4,2 W (12V) / 5,1 W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40°C ~ +60°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-40°C ~ +60°C
<b>Humedad relativa</b>	?95%
<b>Protección</b>	IP67
<b>Material de la carcasa</b>	Metal
<b>Dimensiones</b>	70 x 70 x 166,2 mm
<b>Peso neto</b>	480 g
<b>Peso bruto</b>	590 g
<b>Ajuste 3AXIS</b>	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~90° / Rotación: 0°~360°