IPC-HFW2241S-S-0280B - Cámara IP WizSense 2MP de exterior

Precio: 129.98€

SKU: IPC-HFW2241S-S-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2241s-s-0280b/

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506
Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1946
Lente: 1947
Micrófono Integrado: 78
Protección: 69
Resolución: 1940
WDR: 64
WIFI: 65
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet
Etiquetas:
Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8” de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones digitales	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Stream 1	1080P (1~25/30 fps)
Stream 2	D1 (1~25/30 fps)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Iluminación IR	Smart IR: 1 LED, hasta 30 m
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux con IR

Parámetro	Valor
	encendido
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 107° / V: 56° / D: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
Vídeosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea y detección de intrusión con clasificación personas/vehículos
Micrófono incorporado	Sí
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,2 W (12V) / 5,1 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Protección	IP67
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	70 × 70 × 166,2 mm
Peso neto	480 g
Peso bruto	590 g
Ajuste 3AXIS	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~90° / Rotación: 0°~360°