

IPC-HFW2241T-ZS - Cámara IP WizSense 2MP de exterior



SKU: IPC-HFW2241T-ZS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW2241T-ZS/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resoluciones soportadas

Stream principal

Stream secundario

Día/Noche

Iluminación mínima

Smart IR

Óptica

Ángulo de visión

Valor

CMOS 1/2,8" – 2 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720),
D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

1080P @ 1~25/30 ips

D1 @ 1~25/30 ips

Automático con filtro ICR

0,002 lux @ F1.5 (color) / 0,0002 lux @ F1.5 (B/N) / 0 lux
con IR encendido

4 LEDs IR – Alcance hasta 60 m

Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm

H: 108°~30° / V: 56°~17° / D: 131°~35°

Parámetro	Valor
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos)
Funciones inteligentes	SMD Plus
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF (Perfil S/T), CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplicación móvil	iOS, Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo	8,5 W (12V) / 9,8 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad relativa	? 95%
Protección	IP67
Material	Metal
Dimensiones	90,7 x 90,7 x 238,5 mm
Peso neto / bruto	760 g / 1,02 kg
Ajuste 3AXIS	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~90° / Rotación: 0°~360°