
IPC-HFW2249S-S-IL - Tubular IP 2M H265 FULL COLOR WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI



Precio: 145.87€

SKU: IPC-HFW2249S-S-IL

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2249s-s-il/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

SMD+: 93

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas:

Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición. Salidas máx. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja. Luz cálida incorporada/LED IR, el máx. la distancia de iluminación es de 30 m y el máximo. la distancia de la luz cálida es de 30 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda. Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos). Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G; Micrófono integrado. Fuente de alimentación de 12 VDC/PoE, fácil de instalar. Protección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Máx. resolución	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual, 1/3 s – 1/100.000 s
Mín. iluminación	0,002 lux @ F1.6 (color, 30 IRE) / 0,0002 lux @ F1.6 (B/N, 30 IRE) / 0 lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	> 56 dB
Distancia de iluminación	30 m (IR) / 30 m (luz cálida)
Control encendido/apagado iluminador	Auto / Manual
Número de iluminadores	1 (LED IR) + 1 (luz cálida)
Rango giro/inclinación/rotación	Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm / 3,6 mm
Máx. apertura	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H: 107° / V: 56° / D: 127° – 3,6 mm: H: 88° / V: 44° / D: 105°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 0,7 m / 3,6 mm: 1,3 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m / Observar: 17,5 m / Reconocer: 8,8 m / Identificar: 4,4 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 58,9 m / Observar: 23,6 m / Reconocer: 11,8 m / Identificar: 5,9 m
IVS (Protección perimetral)	Intrusión y cable trampa (clasificación precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Compatible con Smart NVR
Compresión de vídeo	H.264H, H.265, H.264, H.264B, MJPEG (solo substream)
Códec inteligente	Smart H.265+, Smart H.264+
Velocidad de fotogramas	Principal: 1920×1080@1–25/30 fps / Secundario: 704×576@1–25 fps, 704×480@1–30 fps
Capacidad de transmisión	2 streams
Resoluciones soportadas	1080p, 1,3 MP, 720p, D1, VGA, CIF
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate vídeo	H.264: 32–6144 kbps / H.265: 12–6144 kbps
Modo Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC / HLC / WDR	BLC: Sí / HLC: Sí / WDR: 120 dB
Balance de blancos	Auto, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	3DNR
Detección de movimiento	ON/OFF (4 zonas)
Región de interés (RoI)	Sí (4 zonas)
Iluminación inteligente	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270° (hasta 1080p)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 zonas
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Eventos de alarma	Sin SD, SD llena, error SD, red desconectada, conflicto IP, acceso ilegal, detección movimiento, manipulación vídeo, cable trampa, intrusión, SMD, voltaje, seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

Parámetro	Valor
Interoperabilidad	Multicast, ICMP, IGMP
Usuarios simultáneos	ONVIF (Perfil S/T), CGI, P2P, Milestone
Almacenamiento	6 (ancho de banda total: 36 Mbps)
Navegadores compatibles	FTP, SFTP, MicroSD hasta 256 GB
Software de gestión	IE, Chrome, Firefox
App móvil	DSS, DMSS
Seguridad cibernética	iOS, Android
	Cifrado de configuración y vídeo, ejecución y arranque seguro, bloqueo de cuenta, filtrado IP/MAC, HTTPS, 802.1x, certificados X.509
Certificaciones	CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/UE, FCC Parte 15
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 1,6 W (DC) / 1,9 W (PoE) – Máx.: 3,8 W (DC) / 4,4 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	≤95%
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Protección	IP67
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	166,2 × 70 × 70 mm
Peso neto / bruto	0,48 kg / 0,59 kg