

IPC-HFW2249T-AS-IL-0360B - Cámara IP 2MP con iluminación dual



SKU: IPC-HFW2249T-AS-IL-0360B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2249t-as-il-0360b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart Light 60mÓptica fija 3,6 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófono1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Stream 1	1080P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Smart Light	2 LEDs IR (60 m) + 2 LEDs luz cálida (50 m)
Sensibilidad	0,002 lux F1.6 (color) / 0,0002 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR On
Óptica	Fija 3,6 mm
Ángulo de visión	H: 84° / V: 44° / D: 105°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
SMD	SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 entrada / 1 salida

Parámetro	Valor
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/T/G, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	5,8 W (12V) / 6,9 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 × 90,7 × 238,5 mm
Peso neto	720 g
Peso bruto	950 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°