

IPC-HFW2249T-ZAS-IL - Cámara IP 2MP con Smart Dual Light



SKU: IPC-HFW2249T-ZAS-IL

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2249t-zas-il/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart Dual Light 60mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral, SMD PlusIncorpora micrófono1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576/704×480, 640×480, 352×288/352×240
Stream 1	1080P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart Dual Light	4 LEDs doble núcleo IR + luz blanca, 60 m
Sensibilidad	0,002 lux F1.5 (color) / 0,0002 lux F1.5 (B/N) / 0 lux IR On
Óptica	Motorizada 2,7~13,5 mm
Ángulo de visión	H: 109°~30° / V: 56°~17° / D: 131°~35°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
SMD	SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida RCA

Parámetro	Valor
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/T/G, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	10,2 W (12V) / 12,7 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 × 90,7 × 238,5 mm
Peso neto	760 g
Peso bruto	950 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°