

IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2 - Tubular IP H265 4M FULL COLOR
WDR LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC



SKU: IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2439s-sa-led-0360b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Lente: 1942
Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O
Etiquetas: DAHUA, OUTLET
Sensor 1/3" CMOS de 4MP (máx. 2688×1520) @ 25/30fpsIluminación cálida integrada con alcance de hasta 30mTecnología FullColor para visión nocturna en color con baja iluminaciónCompresión eficiente con H.265, H.264, Smart H.265+/H.264+Mejora de imagen: WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, rotación de imagenDetección inteligente: cruce de línea e intrusión (IVS)Detección de anomalías: manipulación, falta de tarjeta SD, error de red/IP, fallo de alimentación, detección de audioRanura para microSD de hasta 256GB y micrófono incorporadoAlimentación por 12V DC o PoE (802.3af), consumo < 6.2WCarcasa metálica resistente, protección IP67 y amplio rango de temperatura -40°C a +60°CMontaje tipo bullet, diseño robusto para exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2
Sensor	1/3" CMOS
Resolución máxima	2688 × 1520 @ 20 fps; 2560 × 1440 @ 25/30 fps
Lente	Fijo 3.6 mm, F1.0; FOV H: 81°, V: 44°, D: 97°
Iluminación mínima	0.004 lux @ F1.0
Alcance luz cálida	Hasta 30 m
Compresión vídeo	H.265, H.264, Smart H.265+/H.264+
Streams	2 streams
Mejora de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, rotación, máscara de

Especificación	Detalle
Detección inteligente	privacidad
Detección de anomalías	IVS: tripwire, intrusión
	Manipulación, SD full, IP/Red, fallo alimentación, audio detectado
Audio	Micrófono integrado, compresión G.711
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB
Alimentación	12 V DC o PoE (802.3af); consumo < 6.2 W
Conectividad	RJ45 10/100 Mbps
Protección física	IP67
Temperatura operativa	−40 °C a +60 °C
Dimensiones	166.2 × Ø70 mm
Peso neto	Aproximadamente 0.365 kg