

# IPC-HFW2441S-S-0280B - Cámara IP WizSense 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW2441S-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2441s-s-0280b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Resolución:** 1963

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro              | Valor                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                 | CMOS 1/2,9" – 4 MP                                                                                                                                  |
| Formatos de compresión | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                     |
| Resolución digital     | 4MP (2688×1520), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Stream 1               | 4MP (2688×1520)                                                                                                                                     |
| Stream 2               | D1 (1~25/30 ips)                                                                                                                                    |
| Conmutación Día/Noche  | Filtro mecánico removible                                                                                                                           |
| Iluminación mínima     | 0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux con IR                                                                                         |
| Iluminación IR         | Smart IR, 1 LED, alcance 30 m                                                                                                                       |
| Óptica                 | Fija 2,8 mm                                                                                                                                         |
| Ángulo de visión       | H: 95°, V: 52°, D: 114°                                                                                                                             |
| Modos de imagen        | BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo                                                                                                                 |
| Balance de blancos     | 6 modos                                                                                                                                             |
| Control de ganancia    | Automático y manual                                                                                                                                 |
| Videosensor            | 4 zonas                                                                                                                                             |
| ROI                    | 4 regiones                                                                                                                                          |
| Máscara de privacidad  | 4 zonas                                                                                                                                             |
| Protección perimetral  | Detección de cruce de línea e intrusión con clasificación de                                                                                        |

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMD Plus                      | personas/vehículos                                                                                                   |
| Micrófono                     | Sí                                                                                                                   |
| Almacenamiento interno        | Incorporado                                                                                                          |
| Interfaz de red               | MicroSD hasta 256 GB (no incluida)                                                                                   |
| Protocolos de red             | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                 |
|                               | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
| Compatibilidad                | ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API                                                                   |
| Usuarios simultáneos          | Hasta 6                                                                                                              |
| Visualización remota          | IE, Chrome, Firefox                                                                                                  |
| Software compatible           | DSS, DMSS                                                                                                            |
| Aplicaciones móviles          | iOS y Android                                                                                                        |
| Alimentación                  | 12 V CC / PoE (802.3af)                                                                                              |
| Consumo energético            | Máx. 4,2 W (12V), 5,1 W (PoE)                                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ +60 °C                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +60 °C                                                                                                      |
| Humedad relativa              | <95 %                                                                                                                |
| Protección                    | IP67                                                                                                                 |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                |
| Dimensiones                   | 70 × 70 × 166,2 mm                                                                                                   |
| Peso                          | 480 g                                                                                                                |
| Ajuste 3AXIS                  | PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, Rotación: 0°~360°                                                                        |