

IPC-HFW2441T-ZS - Cámara IP WizSense 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW2441T-ZS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2441t-zs/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense4MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,006/0,0006 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Formatos de compresión

Resolución digital

Stream 1

Stream 2

Día/Noche

Smart IR

Mínima iluminación

Óptica

Valor

CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

4MP (2688×1520), 3,6MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

4MP

D1 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico ICR

4 LEDs, alcance 60 m

0,006 lux F1.5 (color), 0,0006 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR encendido

Motorizada 2,7~13,5 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 104°~29° / V: 54°~16° / D: 125°~34°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Funciones inteligentes	Videosensor (4 zonas), ROI (4 regiones), máscara de privacidad (4 zonas), protección perimetral (cruce de línea / intrusión con clasificación de personas/vehículos), SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V DC / PoE (802.3af)
Consumo	8,7 W (12V) / 10,1 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	? 95%
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 × 90,7 × 238,5 mm
Peso neto	730 g
Peso bruto	990 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, Rotación: 0°~360°