IPC-HFW2449TL-S-PV-0280B



SKU: IPC-HFW2449TL-S-PV-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2449tl-s-pv-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara bullet IP Dahua WizSense4MP@25/30 ips, compresión H.265ICR, 0,0004 luxSmart Dual Light con IR y luz blanca hasta 30?mÓptica fija de 2,8WDR 120?dB, BLC, HLC, 3D NR, ROIAnalítica de cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículoSMD PlusAudio bidireccional, ranura MicroSD, alarma sonora y luminosalP67PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen Resolución máxima

Óptica

Ángulo de visión

Día/Noche

Iluminación mínima

Iluminación

Compresión de vídeo

Smart Codec

Resoluciones soportadas

Stream 1

Stream 2

Funciones de imagen

Iluminación inteligente Protección perimetral (IVS)

SMD

Smart Search

Valor

CMOS de 1/2,9" (2 MP)

2688 x 1520 (4 MP) Fija 2,8 mm (F1.0)

H 101,6°, V 54,8°, D 122,1°

Filtro ICR con cambio automático

0,004 lux (color); 0,0004 lux (B/N); 0 lux con iluminación

Smart Dual Light (IR y luz blanca) hasta 30 m

H.265, H.264, MJPEG (substream)

Smart H.265+, Smart H.264+

4MP (2688×1520 / 2560×1440), 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,

D1, VGA, CIF

2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 1280×960,

720P, D1 (1-25/30 ips)

704×576, 704×480, CIF, VGA (1-25/30 ips)

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo,

enmascaramiento de privacidad (4 zonas) Alternancia automática entre IR y luz blanca

Cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículo

SMD Plus

Compatible con NVR inteligente

Parámetro

Alarmas (eventos)

Disuasión activa

Audio

Almacenamiento local

Interfaz de red Protocolos

Software

Clientes móviles Alimentación

Consumo máximo

Temperatura de funcionamiento

Humedad Protección Carcasa Dimensiones

Peso neto / bruto Certificaciones

Valor

Movimiento, manipulación de vídeo, audio, fallo SD, red, conflicto IP, acceso ilegal, voltaje, intrusión, cruce de línea,

SMD

Alarma sonora y luminosa integrada (voz + luz blanca)

Bidireccional; micrófono y altavoz integrados Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)

RJ-45 10/100 Base-T

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, P2P, ONVIF

(Perfil S/G/T), CGI

DSS, Smart PSS Lite, DMSS

Android / iOS

12 VDC o PoE (802.3af)

11,9 W (12 VDC) / 13,6 W (PoE)

?40 °C a +60 °C

? 95 % (sin condensación)

IP67 Metálica

 $197.9 \times 80.2 \times 76.2 \text{ mm}$

0,53 kg / 0,67 kg CE-LVD, CE-EMC