

# **IPC-HFW2449TL-S-PV-0280B - Tubular IP 4M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC/Altavoz AI**



SKU: IPC-HFW2449TL-S-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW2449TL-S-PV-0280B/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara bullet IP Dahua WizSense4MP@25/30 ips, compresión H.265ICR, 0,0004 luxSmart Dual Light con IR y luz blanca hasta 30?mÓptica fija de 2,8WDR 120?dB, BLC, HLC, 3D NR, ROIAnalítica de cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículoSMD PlusAudio bidireccional, ranura MicroSD, alarma sonora y luminosalP67PoE.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,9" (2 MP)
Resolución máxima	2688 × 1520 (4 MP)
Óptica	Fija 2,8 mm (F1.0)
Ángulo de visión	H 101,6°, V 54,8°, D 122,1°
Día/Noche	Filtro ICR con cambio automático
Iluminación mínima	0,004 lux (color); 0,0004 lux (B/N); 0 lux con iluminación
Iluminación	Smart Dual Light (IR y luz blanca) hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Resoluciones soportadas	4MP (2688×1520 / 2560×1440), 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 1280×960, 720P, D1 (1–25/30 ips)
Stream 2	704×576, 704×480, CIF, VGA (1–25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, enmascaramiento de privacidad (4 zonas)
Iluminación inteligente	Alternancia automática entre IR y luz blanca
Protección perimetral (IVS)	Cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículo
SMD	SMD Plus

Parámetro	Valor
<b>Smart Search</b>	Compatible con NVR inteligente
<b>Alarmas (eventos)</b>	Movimiento, manipulación de vídeo, audio, fallo SD, red, conflicto IP, acceso ilegal, voltaje, intrusión, cruce de línea, SMD
<b>Disuasión activa</b>	Alarma sonora y luminosa integrada (voz + luz blanca)
<b>Audio</b>	Bidireccional; micrófono y altavoz integrados
<b>Almacenamiento local</b>	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
<b>Interfaz de red</b>	RJ-45 10/100 Base-T
<b>Protocolos</b>	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, P2P, ONVIF (Perfil S/G/T), CGI
<b>Software</b>	DSS, Smart PSS Lite, DMSS
<b>Clientes móviles</b>	Android / iOS
<b>Alimentación</b>	12 VDC o PoE (802.3af)
<b>Consumo máximo</b>	11,9 W (12 VDC) / 13,6 W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	?40 °C a +60 °C
<b>Humedad</b>	? 95 % (sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67
<b>Carcasa</b>	Metálica
<b>Dimensiones</b>	197,9 x 80,2 x 76,2 mm
<b>Peso neto / bruto</b>	0,53 kg / 0,67 kg
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD, CE-EMC