

IPC-HFW2541S-S-0280B-S2 - Cámara IP WizSense 5MP de exterior



SKU: IPC-HFW2541S-S-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2541s-s-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 30mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	5MP (2960×1668), 4,6MP (2880×1620), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536 / 2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288 / 352×240)
Stream 1	5MP (120 ips), 4,6MP (125/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Smart IR	1 LED, alcance 30 m
Mínima iluminación	0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR encendido
Óptica	Fija 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 111° / V: 58° / D: 132°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Funciones inteligentes	Videosensor (4 zonas), ROI (4 regiones), máscara de privacidad (4 zonas), protección perimetral (cruce de línea / intrusión con clasificación de personas/vehículos), SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V DC / PoE (802.3af)
Consumo	4,1 W (12V) / 5 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	? 95%
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	70 × 70 × 166,2 mm
Peso neto	480 g
Peso bruto	590 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, Rotación: 0°~360°