
IPC-HFW2541T-ZS-S2 - Cámara IP WizSense 5MP de exterior



SKU: IPC-HFW2541T-ZS-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2541t-zs-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense5MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576; 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288; 352x240)

Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4,6MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 4 leds IR, alcance 60 metros

0,007 lux F1.5 (color), 0,0007 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD Plus

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), P2P, CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo: 7W (12V) / 8,4W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm

Peso neto: 740 g

Peso bruto: 980 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)