

IPC-HFW2549TL-S-PV-0280B - Cámara IP de 5MP con Smart Dual Light y disuasión activa para exterior



SKU: IPC-HFW2549TL-S-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW2549TL-S-PV-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua de 5MPÓptica fija de 2,8 mm0,006 luxIR y luz blanca hasta 30 mSmart Dual LightCompresión H.265+Micrófono y altavoz integradosDisuasión activa con luz blanca intermitente y alerta sonoraSMD PlusProtección perimetralRanura MicroSDCarcasa metálicaProtección IP67Alimentación PoE o 12?VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7"
Resolución máxima del sensor	2960 × 1688
Óptica	Fija 2,8 mm (F1.0)
Ángulo de visión	H: 111,0° / V: 58,5° / D: 136,0°
Modo Día/Noche	Filtro ICR
Sensibilidad	0,006 lux (color) / 0,0006 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
Iluminación	IR + luz blanca hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (solo substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Resolución digital	2960×1668, 2880×1620, 2688×1520, 2048×1536, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576/704×480, 640×480, 352×288/352×240
Stream 1	5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-NR, ROI, rotación, LDC, espejo
Privacidad	4 máscaras
SMD	SMD Plus
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (detección personas/vehículos)
Alarmas por eventos	Movimiento, sabotaje, audio, intrusión, cruce línea,

Parámetro	Valor
Disuasión activa	anomalías red, voltaje, SD, SMD, seguridad
Audio	Luz blanca intermitente + mensajes/sonidos personalizables
Almacenamiento	Bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
Carcasa	MicroSD hasta 256 GB
Protección	Metálica
Alimentación	IP67
Consumo máximo	12VDC ±30% / PoE 802.3af
Interfaz de red	11,6 W (12VDC) / 13,5 W (PoE)
Protocolos de red	RJ45 (10/100 Base-T)
	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P, Auto Registration
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Temperatura funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad funcionamiento	?95% (sin condensación)
Temperatura almacenamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad almacenamiento	?95%
Dimensiones	197,9 x 80,2 x 76,2 mm
Peso neto	0,54 kg
Peso bruto	0,68 kg
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC