

IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO - Tubular IP WizColor PRO H265 6M WDR LED50m 2.8mm IP67 PoE MIC AI



SKU: IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2649tl-s-led-0280b-pro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP bullet Dahua de 6MP con óptica fija de 2,8 mm0,0007 luxIluminación cálida hasta 50 mCompresión H.265+Tecnología WizColorWDR 120?dBProtección perimetral y SMD PlusMicrófono integradoRanura MicroSDAlimentación PoE o 12 VDCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo
Resolución máxima	3288 × 1850 (6MP)
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión (FOV)	92° (H), 51° (V), 107° (D)
Apertura	F1.0
Día/Noche	Color / B/N, con filtro ICR
Iluminación mínima	0,0007 lux (F1.0)
Iluminación blanca	4 leds, hasta 50 m
Funciones de imagen	WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC, Smart Illumination, ROI, LDC
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)
Stream 2	D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)
Detección inteligente	Intrusión, cruce de línea, clasificación de personas y vehículos
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search con NVR compatible
Eventos	Detección de movimiento, sabotaje, audio, alarma por SD, red, vídeo

Parámetro	Valor
Máscaras de privacidad	4 zonas
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711a/u, G.726, PCM
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida), NAS, FTP/SFTP
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad	ONVIF (S, G, T), CGI
Clientes/Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, trusted boot/execution/upgrade, certificados X.509, syslog
Alimentación	12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)
Consumo máximo	6.1 W (12 VDC), 7.4 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento/almacenamiento	95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metálica
Dimensiones	197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,72 kg