

IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO - Tubular IP WizColo



SKU: IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw2849tl-s-led-0280b-pro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP bullet Dahua de 8MP Óptica fija de 2,8 mm 0,0008 lux Iluminación cálida hasta 50 m Compresión H.265+ Tecnología WizColor WDR 120 dB Protección perimetral y SMD Plus Micrófono integrado Ranura MicroSD Alimentación PoE o 12 VDC Protección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1.8" con escaneo progresivo
Resolución máxima	3840 × 2160 (8MP)
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 110° / V: 59° / D: 131°
Apertura	F1.0
Modo Día/Noche	Color / B/N, filtro ICR
Iluminación mínima	0,0008 lux (F1.0)
Iluminación cálida	Hasta 50 m
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Resolución digital	3840×2160, 3072×2048, 3072×1728/2880×1620, 2688×1520, 2048×1536/2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	8MP-720P (1-20/25/30 ips)
Stream 2	D1, CIF, VGA (1-25/30 ips)
Micrófono	Integrado
Audio	G.711a/u, PCM, G.726
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos)

Parámetro	Valor
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search (con NVR compatible)
Eventos	Movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, conflicto IP, desconexión red, acceso ilegal, voltaje
Máscaras de privacidad	4 zonas
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB, FTP/SFTP, NAS
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI
Clientes	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Navegadores	IE, Chrome, Firefox
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog
Interfaz de red	RJ45 10/100 Mbps
Alimentación	12 VDC ±30 % / PoE (802.3af)
Consumo máximo	6,1 W (12VDC) / 7,4 W (PoE)
Temperatura funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Temperatura almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad	95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metálica
Dimensiones	197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,72 kg