
IPC-HFW3241E-S-0280B-S2 - Cámara IP WizSense 2MP de exterior



Precio: 161.04€

SKU: IPC-HFW3241E-S-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3241e-s-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas:

Salidas máx. de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fpsCódigo H.265, alta tasa de compresión, bits ultrabajos velocidadLED IR integrado, distancia IR máxima: 50 mROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265 codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de bandaRotación modo, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreoDetección inteligente: intrusión, cable trampa (admite la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)Detección de anomalías: detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, cambio de escena, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal y detección de voltaje > Alarma: 1 entrada, 1 salida (solo - soportes AS); audio: 1 entrada, 1 salida (solo compatible con AS); máx.Tarjeta Micro SD de 256G.

Micrófono integradoFuente de alimentación de 12 V CC/PoE que facilita la
instalaciónProtección IP67SMD 4.0, AI SSA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8"
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Memoria ROM	128 MB
Memoria RAM	512 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,002 lux F1.4 (color, 30 IRE) / 0,0002 lux F1.4 (B/N, 30 IRE) / 0 lux con IR
Relación señal/ruido	> 56 dB
Distancia de iluminación	50 m (LED IR)
Control de iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	1 (LED IR)
Rango Pan/Tilt/Rotación	Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija 2,8 mm
Montura de lente	M12
Apertura máxima	F1.4
Campo de visión	Horizontal: 107° / Vertical: 56° / Diagonal: 127°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 43,9 m / Observar: 17,5 m / Reconocer: 8,8 m / Identificar: 4,4 m
Funciones IVS	Tripwire, intrusión, clasificación y detección de personas/vehículos
SSA	Sí
Selección rápida (AI NVR)	Filtrado rápido de eventos humanos/vehículos
Búsqueda inteligente	Integración con Smart NVR para búsqueda avanzada y extracción de eventos
Compresión de vídeo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo substream)
Códec inteligente	Smart H.265+, Smart H.264+
Codificación IA	IA H.265, IA H.264
Velocidad de fotogramas	Principal: 1080p @ 1–25/30 fpsSubstream 1: 704×576 @ 1–25 fps / 704×480 @ 1–30 fpsSubstream 2: 1080p @ 1–25/30 fps
Capacidad de transmisión	3 streams
Resoluciones soportadas	1080p, 1,3 M, 720p, D1, CIF, VGA
Control de bitrate	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	3 kbps – 8192 kbps (H.264 / H.265)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Detección de movimiento	ON/OFF (4 áreas)
ROI	Sí (4 áreas)
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270°
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Eventos de alarma	Sin SD / SD llena / Error SD / Advertencia vida útil / Desconexión / Conflicto IP / Acceso ilegal / Movimiento / Manipulación / Intrusión / Cambio de escena / Detección de audio / Voltaje / Alarma externa / SMD / Excepción de seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)

Parámetro	Valor
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Almacenamiento	MicroSD máx. 256 GB, NAS, FTP/SFTP
Navegadores compatibles	IE11, Chrome, Firefox
Software de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	iOS, Android
Fuente de alimentación	12 VCC / PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 3,8 W (12 VCC) / 4,6 W (PoE)Máx.: 5,9 W (12 VCC) / 7,2 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95%
Protección	IP67
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	192,7 × 70,5 × 66,4 mm
Peso neto	590 g
Peso bruto	780 g