

---

# IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B-0280 - Cámara IP 4G Dahua 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B-0280

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3441dg-as-4g-eau-b-0280/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara IP Dahua con 4G LTE 4MP@25/30fps, H.265/H.264 ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 50m Óptica 2,8 mm WDR 120 dB, 3D-NR Incorpora micrófono y altavoz Sensor PIR de hasta 10 metros Memoria eMMC de 8GB, ranura MicroSD, RJ45, 4G LTE con antenas incorporadas, Onvif, IP67

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25/30 fps)

Stream 2: D1 (1~25/30 fps)

Stream 3: 1080P (1~25/30 fps)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led IR (50 metros), 1 led de luz blanca (30 metros)

0,01 lux F1.6 (color), 0,001 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

---

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 54°(V), 121°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Incorpora micrófono y altavoz

1 entrada / 1 salida de audio RCA

Incorpora sensor PIR con un alcance de hasta 10 metros

1 entrada / 1 salida de alarma

Memoria interna eMMC de 8GB

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Módulo 4G integrado de alto rendimiento que se adapta a todas las redes móviles

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: 0,03W (reposo), 4W (general), 7,5W (máximo)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 131,8 (An) x 178,7 (Al) x 219,4 mm

Peso: 680 g

Incluye soporte de pared