



SKU: IPC-HFW3441E-S-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW3441E-S-0280B-S2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 4MP@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.4.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).Micro incluido. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone. Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS. Alimentación PoE (7.2W) y 12Vdc (5.9W). Tecnología Starlight. Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.590Kg.*WizSense Series: Perimeter Protection, AI SSA, SMD 4.0Quick Pick, Smart Search.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|------------------------------------|--|
| Sensor de imagen | CMOS 1/3" de 4 MP |
| Formatos de compresión | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
| Resoluciones digitales | 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Velocidad de fotogramas | Stream 1: 4MP |
| Modo Día/Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Iluminación mínima | 0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux con IR |
| Iluminación IR | 1 LED IR, alcance hasta 50 m |
| Óptica | Fija 2,8 mm |
| Ángulo de visión | Horizontal: 107° / Vertical: 56° / Diagonal: 127° |
| Modos de imagen | BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, AFSA, Espejo, Defog |
| Balance de blancos | 6 modos |
| Control de ganancia | Automático |
| ROI / Máscara de privacidad | 4 regiones / 4 zonas |

| Parámetro | Valor |
|-------------------------------|--|
| Protección perimetral | Detección de cruce de línea y detección de intrusión con clasificación de personas/vehículos |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Almacenamiento | Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida) |
| Interfaz de red | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Compatibilidad | ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API |
| Usuarios simultáneos | Hasta 20 |
| Visualización remota | IE11, Chrome, Firefox |
| Software compatible | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Aplicaciones móviles | iOS y Android |
| Alimentación | 12V CC / PoE (802.3af) |
| Consumo máximo | 5,9 W (12V) / 7,2 W (PoE) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +60°C |
| Humedad relativa | <95% |
| Protección | IP67 |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiones | 70,5 x 66,4 x 192,7 mm |
| Peso | 590 g |
| Ajuste 3AXIS | PAN: 0°~360° / TILT: 0°~90° / Rotación: 0°~360° |