IPC-HFW3441E-S-0280B-S2 - Cámara IP WizSense 4MP de exterior

Precio: 196.6233€

SKU: IPC-HFW3441E-S-0280B-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3441e-s-0280b-s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Lente: 1947
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet
Etiquetas:
Resolución hasta 4MP@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (107ºx56ºx127º (HxVxD)), F1.4.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).Micro incluido. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone.Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.Alimentación PoE (7.2W) y 12Vdc (5.9W). Tecnología Starlight.Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.590Kg.*WizSense Series: Perimeter Protection, AI SSA, SMD 4.0Quick Pick, Smart Search.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/3” de 4 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones digitales	4MP (2688×1520), 4MP (2560×1440), 3MP (2048×1536), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Velocidad de fotogramas	Stream 1: 4MP
Modo Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible
Iluminación mínima	0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux con IR
Iluminación IR	1 LED IR, alcance hasta 50 m
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	Horizontal: 107° / Vertical: 56° / Diagonal: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, AFSA, Espejo, Defog

Parámetro	Valor
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático
ROI / Máscara de privacidad	4 regiones / 4 zonas
Protección perimetral	Detección de cruce de línea y detección de intrusión con clasificación de personas/vehículos
Micrófono incorporado	Sí
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE11, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS, DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS y Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	5,9 W (12V) / 7,2 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	70,5 × 66,4 × 192,7 mm
Peso	590 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360° / TILT: 0°~90° / Rotación: 0°~360°