## IPC-HFW3449E-S-IL-0280B - Cámara IP 4MP con Smart Dual Light para exterior



SKU: IPC-HFW3449E-S-IL-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3449e-s-il-0280b/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338 Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Cámara IP Dahua WizSense4MP@25ips, AI-H.265+/Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart Dual Light 50mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral, SMD 4.0Incorpora micrófonoRanura MicroSDRJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Al H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, Al H.264, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520, 2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25 ips)

Stream 2: 1080P (1~25 ips)

Stream 3: 1080P (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

Smart Dual Light: 2 leds con doble nucleo IR y luz blanca, 50 metros

0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 100°(H), 56°(V), 117°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog

Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD 4.0

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512 GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 7,2 W (12V) / 9,7 W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de almacenamiento de ?95% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de funcionamiento de ?95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 70,5 (An) x 66,4 (Al) x 192,7 mm

Peso neto: 610 g

Peso bruto: 770 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)