
IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5 - Tubular IP TiOC 3.0 H265 4M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



SKU: IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3449t1-as-pv-0280b-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, AI H.265+, Smart H.265+ICR, 0,003/0,0003 lux, Smart Dual Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral y SMD 4.0Disuasión activaIncorpora micrófono y altavoz1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 4 megapíxeles

Formatos de vídeo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

Smart Dual Light: 2 leds IR + 2 leds de luz cálida, 30 metros

0,003 lux F1.0 (color), 0,0003 lux F1.0 (B/N), 0 lux con iluminación activada

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 101°(H), 53°(V), 120°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog

Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD 4.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

Incorpora micrófono dual y altavoz

1 entrada / 1 salida de audio

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 8,3W (12V) / 8,8W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ?95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 94,4 (An) x 84,7 (Al) x 288,4 mm

Peso neto: 1 kg

Peso bruto: 1,23 kg

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)