

IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5-B - Cámara IP 4MP Smart Dual Light de exterior



SKU: IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3449t1-as-pv-0280b-s5-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, AI H.265+, Smart H.265+ICR, 0,003/0,0003 lux, Smart Dual Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral y SMD 4.0Disuasión activaIncorpora micrófono y altavoz1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 4 MP
Formatos de vídeo	AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576/704×480, 640×480, 352×288/352×240
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart Dual Light	2 LEDs IR + 2 LEDs luz cálida (30 m)
Sensibilidad	0,003 lux F1.0 (color) / 0,0003 lux F1.0 (B/N) / 0 lux iluminación activada
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 101° / V: 53° / D: 120°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección distorsión (LDC)	Sí

Parámetro	Valor
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
SMD	SMD 4.0
Micrófono	Dual incorporado
Altavoz	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/T/G, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	8,3 W (12V) / 8,8 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal y plástico
Color	Negro
Dimensiones	94,4 × 84,7 × 288,4 mm
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1,23 kg
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°