

# IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO - Cámara Dahua WizColor de 4MP con disuasión activa TiOC PRO



SKU: IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara IP Dahua WizColor TiOC PRO4MP@25ips, AI H.265ICR, 0,0005 lux, Smart Dual Light 50?mÓptica fija 2.8?mmWDR 120dB, 3D-NR, ROIProtección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0, AcuPick, AI SSADisuasión activa con luz roja/azul y audioAudio bidireccionalEntrada/salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, ONVIFIP67, 3AXIS, 12V CC o PoE+

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1.8"
Resolución máxima del sensor	2688 × 1520
Óptica	Fija 2.8 mm o 3.6 mm (F1.0)
Ángulo de visión (2.8 mm)	H: 111° / V: 60° / D: 135°
Ángulo de visión (3.6 mm)	H: 95° / V: 51° / D: 114°
Modo Día/Noche	Filtro ICR
Sensibilidad	0,0005 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
Iluminación	IR + luz blanca hasta 50 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Codificación IA	AI H.265 / AI H.264
Resolución digital	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2/3	1080P (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC
Máscara de privacidad	8 zonas

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Iluminación dual inteligente</b>	Luz blanca + IR
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
<b>SMD</b>	SMD 4.0
<b>AcuPick</b>	Sí
<b>AI SSA</b>	Adaptación de escena
<b>Eventos de alarma</b>	Movimiento, manipulación vídeo, audio, cambio escena, anomalías red, conflicto IP, acceso ilegal, fallo SD, intrusión, cruce línea, SMD, excepción seguridad, entrada alarma
<b>Audio</b>	Bidireccional (entrada/salida RCA, micrófonos duales + altavoz integrados)
<b>Disuasión activa</b>	Luz roja/azul + voz/mensajes personalizables
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD hasta 512 GB
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
<b>Compatibilidad</b>	ONVIF S/G/T, CGI
<b>Software</b>	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
<b>Clientes móviles</b>	Android / iOS
<b>Alimentación</b>	12 VDC ±30 % / PoE+ (802.3at)
<b>Consumo máximo</b>	11,8 W (12 VDC) / 15,1 W (PoE+)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Humedad</b>	?95 % (sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67
<b>Carcasa</b>	Metal + plástico
<b>Dimensiones</b>	288,4 x 94,4 x 84,7 mm
<b>Peso neto</b>	1,0 kg
<b>Peso bruto</b>	1,3 kg
<b>3AXIS</b>	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD, CE-EMC