

IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO-B - Cámara Dahua WizColor de 4MP con disuasión activa TiOC PRO



SKU: IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3449t1-as-pv-pro-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizColor TiOC PRO4MP@25ips, AI H.265ICR, 0,0005 lux, Smart Dual Light 50m Óptica fija 2.8mm WDR 120dB, 3D-NR, ROI Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0, AcuPick, AI SSADisuasión activa con luz roja/azul y audioAudio bidireccionalEntrada/salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, ONVIFIP67, 3AXIS, 12V CC o PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1.8"
Resolución máxima del sensor	2688 × 1520
Óptica	Fija 2.8 mm o 3.6 mm (F1.0)
Ángulo de visión (2.8 mm)	H: 111° / V: 60° / D: 135°
Ángulo de visión (3.6 mm)	H: 95° / V: 51° / D: 114°
Modo Día/Noche	Filtro ICR
Sensibilidad	0,0005 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
Iluminación	IR + luz blanca hasta 50 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Codificación IA	AI H.265 / AI H.264
Resolución digital	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2/3	1080P (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC
Máscara de privacidad	8 zonas

Parámetro	Valor
Iluminación dual inteligente	Luz blanca + IR
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
SMD	SMD 4.0
AcuPick	Sí
AI SSA	Adaptación de escena
Eventos de alarma	Movimiento, manipulación vídeo, audio, cambio escena, anomalías red, conflicto IP, acceso ilegal, fallo SD, intrusión, cruce línea, SMD, excepción seguridad, entrada alarma
Audio	Bidireccional (entrada/salida RCA, micrófonos duales + altavoz integrados)
Disuasión activa	Luz roja/azul + voz/mensajes personalizables
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	12 VDC ±30 % / PoE+ (802.3at)
Consumo máximo	11,8 W (12 VDC) / 15,1 W (PoE+)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad	?95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal + plástico
Dimensiones	288,4 × 94,4 × 84,7 mm
Peso neto	1,0 kg
Peso bruto	1,3 kg
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC