
IPC-HFW3449T1-AS-PV-S4 - Tubular IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Precio: 322.1308€

SKU: IPC-HFW3449T1-AS-PV-S4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3449t1-as-pv-s4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas:

Cámara IP Dahua WizSense4MP@30ips, Smart H.265+ICR, 0,003/0,0003 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralDisuasión activa (luz+sonido)1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart Light: 2 leds IR (30 metros), 2 leds de luz cálida (30 metros)

0,003 lux F1.0 (color), 0,0003 lux F1.0 (B/N), 0 lux IR on

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 101°(H), 53°(V), 120°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD 4.0

Incorpora disuasión activa mediante alarma sonora (mensajes de voz) y luminosa (luces azul y roja)

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de audio RCA

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, RTMP, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo: 6,8W (12V) / 8,2W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 94,4 (An) x 84,7 (Al) x 288,4 mm

Peso: 1 kg

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)