

IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B - Cámara IP Dahua WizSense de 6MP con Smart Dual Light



SKU: IPC-HFW3649E-AS-IL-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3649e-as-il-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara bullet IP Dahua WizSense6MP@25/30 ips, compresión H.265/ICR, 0,0005 lux Smart Dual Light con IR y luz blanca hasta 30m Óptica fija de 2,8mm WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, protección perimetral Audio bidireccional, ranura MicroSD, entrada/salida de alarma IP67 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2.7"
Resolución máxima del sensor	3288 × 1850
Óptica	Fija 2,8 mm (F1.4)
Ángulo de visión	H: 110° / V: 58° / D: 132°
Modo Día/Noche	Filtro ICR
Sensibilidad	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N) / 0 lux con iluminación
Smart Dual Light	IR + luz blanca hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
AI Codec	AI H.265, AI H.264
Resolución digital	3288×1850, 3200×1800, 2960×1688, 2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 (1~25/30 ips)
Stream 2	1920×1080 (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-NR, ROI, LDC, máscara privacidad (8 zonas), espejo, rotación, defog
Iluminación inteligente	Cambio automático IR ? luz blanca
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación humano/vehículo)
SMD	SMD 4.0
AcuPick	Sí

Parámetro	Valor
AI SSA	Adaptación automática de escena
Smart Search	Requiere NVR Dahua
Alarmas	Movimiento, manipulación vídeo, audio, cambio escena, fallo SD, conflicto IP, acceso ilegal, alarma externa, excepción seguridad, voltaje
Audio	Bidireccional: 1 entrada / 1 salida RCA + micrófono integrado
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, SNMP, P2P, ONVIF S/G/T/M, CGI
Software compatible	DSS, Smart PSS Lite, DMSS, DoLynk Care
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	8 W (12VDC) / 10 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad	?95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metálica
Dimensiones	192,7 × 70,5 × 66,4 mm
Peso neto	610 g
Peso bruto	770 g
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC