

IPC-HFW3649T-ZS-IL-27135 - Cámara IP 6MP Smart Dual Light de exterior



SKU: IPC-HFW3649T-ZS-IL-27135

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3649t-zs-il-27135/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense6MP@25ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart Dual Light 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, 12V / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 6 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas	6MP (3288×1850, 3200×1800), 5MP (2960×1688, 2880×1620), 4MP (2688×1520, 2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Velocidad de fotogramas	Stream 1: 6MP (1–25 ips)Stream 2: 1080P (1–25 ips)Stream 3: 1080P (1–25 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	Smart Dual Light: 4 LEDs IR + luz blanca (doble núcleo), hasta 60 m
Iluminación mínima	0,007 lux F1.4 (color) / 0,0007 lux F1.4 (B/N) / 0 lux con IR activado
Óptica	Motorizada 2,7–13,5 mm
Ángulo de visión	H: 114°–32° / V: 58°–17° / D: 138°–36°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, EIS, AFSA, Espejo, Defog
Balance de blancos	6 modos

Parámetro	Valor
Control de ganancia	Automático
Funciones de análisis	Videosensor (4 zonas), 4 ROI, máscara de privacidad (8 zonas)
Protección perimetral	Detección de cruce de línea e intrusión, clasificación de personas/vehículos
SMD	Versión 4.0
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores IE, Chrome, Firefox
Software compatible	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	9,9 W (12V) / 12,5 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	?95 %, sin condensación
Protección	IP67
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 × 90,7 × 238,5 mm
Peso neto	835 g
Peso bruto	1090 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°–360° / TILT: 0°–90° / Rotación: 0°–360°