
IPC-HFW3841T-ZS-S2 - Tubular IP H265 AI 8M 4K DN WDR Starlight IVS SMD IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD



SKU: IPC-HFW3841T-ZS-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3841t-zs-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 61

POE: 1472

Protección: 69

Resolución: 1972

SMD+: 134

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado). Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-31°x58°-17°x138°-36° (HxVxD)). F1.5.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios. Alimentación 12Vdc y PoE (3.0W (12Vdc); 3.5W (PoE)). Tecnología Starlight. E/S Audio (RCA port) (Only - ZAS supports), E (3-5Vdc@5mA) / S (12Vdc@300mA) Alarm (Only - ZAS supports). Audio Compression: G.711a; G.711Mu; G726; AAC (Only - ZAS supports). Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg. * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/2.8" CMOS 8MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDS IR	LEDS IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente