IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B - Cámara IP 8MP con Smart Dual Light para exterior



SKU: IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3849e-as-il-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338 Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Resolución 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fpsSensor de imagen 1/2.7? CMOS progresivoLente fija de 2.8 mm con amplio ángulo de visiónIluminación dual inteligente: 2 LEDs IR + 2 LEDs de luz cálida (hasta 30 m)Compresión avanzada: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEGFunciones de imagen: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, rotación de imagen, ROIInteligencia artificial WizSense: detección de cruce de línea, intrusión, clasificación de personas y vehículos (SMD 4.0)Sirena y luces estroboscópicas disuasorias (roja y azul) integradasMicrófonos duales y altavoz integrados para audio bidireccionalEntrada y salida de audio y alarma (1 in / 1 out)Grabación local mediante tarjeta microSD hasta 256 GBAlimentación por 12 V DC o PoE (802.3af)Protección IP67 para exterioresTemperatura operativa de –40?°C a +60?°C

Detalle

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación
Modelo
Tipo de cámara
Resolución máxima
Sensor de imagen
Lente
Ángulo de visión
Iluminación mínima
Iluminación dual
Compresión de vídeo
Streams

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5
Bullet IP Full-Color con disuasión
8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps
1/2.7? CMOS progresivo
Fija de 2.8 mm, F1.0
Horizontal: 107°, Vertical: 56°, Diagonal: 127°
0.004 lux (color), 0 lux con luz cálida
2 LEDs IR + 2 LEDs luz cálida (30 m)
AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG
Hasta 3 streams

Especificación

Funciones de imagen Inteligencia artificial Funciones especiales

Audio

Audio y alarma externa Almacenamiento local

Alimentación Consumo Protección Material Dimensiones

Peso

Temperatura operativa

Detalle

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, rotación

IVS (intrusión, cruce de línea), SMD 4.0 (persona/vehículo)

Sirena y luces estroboscópicas (roja/azul) Micrófonos duales y altavoz integrados 1 entrada y 1 salida de audio/alarma Ranura microSD (hasta 256 GB)

12 V DC o PoE (802.3af)

Hasta 9.7 W con sirena y luz activa IP67 (resistente a agua y polvo)

Carcasa metálica 288.4 × 94.4 × 84.7 mm Aproximadamente 1 kg -40 °C a +60 °C