

IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B - Cámara IP 8MP con Smart Dual Light para exterior



SKU: IPC-HFW3849E-AS-IL-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3849e-as-il-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Resolución 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps Sensor de imagen 1/2.7" CMOS progresivo Lente fija de 2.8 mm con amplio ángulo de visión Iluminación dual inteligente: 2 LEDs IR + 2 LEDs de luz cálida (hasta 30 m) Compresión avanzada: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG Funciones de imagen: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, rotación de imagen, ROI Inteligencia artificial WizSense: detección de cruce de línea, intrusión, clasificación de personas y vehículos (SMD 4.0) Sirena y luces estroboscópicas disuasorias (roja y azul) integradas Micrófonos duales y altavoz integrados para audio bidireccional Entrada y salida de audio y alarma (1 in / 1 out) Grabación local mediante tarjeta microSD hasta 256 GB Alimentación por 12 V DC o PoE (802.3af) Protección IP67 para exteriores Temperatura operativa de -40°C a +60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Modelo

Tipo de cámara

Resolución máxima

Sensor de imagen

Lente

Ángulo de visión

Iluminación mínima

Iluminación dual

Compresión de vídeo

Streams

Detalle

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Bullet IP Full-Color con disuasión

8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps

1/2.7" CMOS progresivo

Fija de 2.8 mm, F1.0

Horizontal: 107°, Vertical: 56°, Diagonal: 127°

0.004 lux (color), 0 lux con luz cálida

2 LEDs IR + 2 LEDs luz cálida (30 m)

AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG

Hasta 3 streams

Especificación	Detalle
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, rotación
Inteligencia artificial	IVS (intrusión, cruce de línea), SMD 4.0 (persona/vehículo)
Funciones especiales	Sirena y luces estroboscópicas (roja/azul)
Audio	Micrófonos duales y altavoz integrados
Audio y alarma externa	1 entrada y 1 salida de audio/alarma
Almacenamiento local	Ranura microSD (hasta 256 GB)
Alimentación	12 V DC o PoE (802.3af)
Consumo	Hasta 9.7 W con sirena y luz activa
Protección	IP67 (resistente a agua y polvo)
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Peso	Aproximadamente 1 kg
Temperatura operativa	−40 °C a +60 °C