

IPC-HFW3849T-ZS-IL-27135 - Cámara IP 8MP Smart Dual Light de exterior



SKU: IPC-HFW3849T-ZS-IL-27135

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3849t-zs-il-27135/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense8MP@25ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart Dual Light 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, 12V / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 8 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	3840×2160, 3200×1800, 3072×1728, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Stream 1	8MP (1~25 ips)
Stream 2	1080P (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~25 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Smart Dual Light	4 LEDs IR + luz blanca (60 m)
Sensibilidad	0,007 lux F1.4 (color) / 0,0007 lux F1.4 (B/N) / 0 lux IR On
Óptica	Motorizada 2,7~13,5 mm
Ángulo de visión	H: 114°~32° / V: 58°~17° / D: 138°~36°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, EIS, Espejo, Defog
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	8 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)

Parámetro	Valor
AcuPick	Sí
SMD	SMD 4.0
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/T/G/M, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	9,9 W (12V) / 12,5 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 × 90,7 × 238,5 mm
Peso neto	835 g
Peso bruto	1090 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°