IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO - Cámara bullet IP Dahua WizColor TiOC PRO



SKU: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw3849t1-as-

pv-0280b-pro/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Cámara IP Dahua WizColor TiOC PRO8MP@25ips, AI H.265ICR, 0,0008 lux, Smart Dual Light hasta 50?mÓptica fija 2.8?mmWDR 120dB, 3D-NR, ROIDetección de cruce de línea e intrusión con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0, AcuPick, AI SSADisuasión activa con luz roja/azul y audioAudio bidireccionalEntrada/salida de alarmaRanura MicroSD, RJ-45ONVIFIP67, 3AXIS, 12V CC o PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Resolución máx.

Lente

Ángulo de visión Filtro día/noche Iluminación mínima

Iluminación Códecs vídeo Smart Codec Codificación IA

Resoluciones soportadas

Stream 1 Stream 2 Stream 3

Procesado de imagen

Valor

CMOS 1/1.8" 8MP (3840 × 2160) Fija 2,8 mm, F1.0

109° (H), 59° (V), 131° (D)

ICR (automático)

0,0008 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz

blanca

IR y luz blanca hasta 50 m (dual inteligente)

H.265 / H.264 / MJPEG (substream)

Smart H.265+ / Smart H.264+

AI H.265 / AI H.264

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

8MP (1~25/30 ips) 1080P (1~25/30 ips) 1080P (1~25/30 ips)

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo,

Parámetro Valor

Analítica IA Protección perimetral (cruce de línea e intrusión con

persona/vehículo), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA

Eventos/Alarmas Movimiento, sabotaje de vídeo, audio, cambio de escena,

red/IP, acceso ilegal, fallo SD, intrusión, cruce de línea,
SMD, excepción de seguridad, entrada de alarma

Audio Bidireccional: entrada/salida RCA; micrófonos duales y

altavoz integrados

Disuasión activa Luz roja/azul y mensajes de voz personalizables

Almacenamiento MicroSD hasta 512 GB (no incluida)

Red RJ-45 10/100 Base-T

Protocolos IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP,

RTP/RTSP/RTCP/RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS,

PPPoE, SNMP, P2P ONVIF Profile S/G/T, CGI

LDC, 8 zonas de privacidad

Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care

Android / iOS

12 VDC ±30% o PoE+ (802.3at) 11,8 W (12 VDC) / 15,1 W (PoE+)

-40 °C a +60 °C / ?95% (sin condensación)

IP67

Carcasa metálica y plástica $288.4 \times 94.4 \times 84.7$ mm Neto 1,0 kg · Bruto 1,3 kg

PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°

CE-LVD, CE-EMC

Interoperabilidad

Software Móvil

Alimentación Consumo máx.

Rango térmico / Humedad

Protección Material Dimensiones Peso

3AXIS Certificaciones