
IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO - Cámara bullet IP Dahua WizColor TiOC PRO



SKU: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizColor TiOC PRO8MP@25ips, AI H.265ICR, 0,0008 lux, Smart Dual Light hasta 50?mÓptica fija 2.8?mmWDR 120dB, 3D-NR, ROI Detección de cruce de línea e intrusión con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0, AcuPick, AI SSADisuasión activa con luz roja/azul y audioAudio bidireccionalEntrada/salida de alarmaRanura MicroSD, RJ-45ONVIFIP67, 3AXIS, 12V CC o PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1.8"
Resolución máx.	8MP (3840 x 2160)
Lente	Fija 2,8 mm, F1.0
Ángulo de visión	109° (H), 59° (V), 131° (D)
Filtro día/noche	ICR (automático)
Iluminación mínima	0,0008 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
Iluminación	IR y luz blanca hasta 50 m (dual inteligente)
Códecs vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Codificación IA	AI H.265 / AI H.264
Resoluciones soportadas	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	8MP (1~25/30 ips)
Stream 2	1080P (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Procesado de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo,

Parámetro	Valor
Analítica IA	LDC, 8 zonas de privacidad
Eventos/Alarmas	Protección perimetral (cruce de línea e intrusión con persona/vehículo), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA
Audio	Movimiento, sabotaje de video, audio, cambio de escena, red/IP, acceso ilegal, fallo SD, intrusión, cruce de línea, SMD, excepción de seguridad, entrada de alarma
Disuasión activa	Bidireccional: entrada/salida RCA; micrófonos duales y altavoz integrados
Almacenamiento	Luz roja/azul y mensajes de voz personalizables
Red	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Protocolos	RJ-45 10/100 Base-T
	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP/RTSP/RTCP/RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF Profile S/G/T, CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Móvil	Android / iOS
Alimentación	12 VDC ±30% o PoE+ (802.3at)
Consumo máx.	11,8 W (12 VDC) / 15,1 W (PoE+)
Rango térmico / Humedad	-40 °C a +60 °C / 95% (sin condensación)
Protección	IP67
Material	Carcasa metálica y plástica
Dimensiones	288,4 x 94,4 x 84,7 mm
Peso	Neto 1,0 kg · Bruto 1,3 kg
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~90°, Rotación 0°~360°
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC