

IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-B - Cámara IP bullet 8 MP Full-Color con disuasión activa



SKU: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Resolución 8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fpsSensor de imagen 1/2.7? CMOS progresivoLente fija de 2.8 mm con amplio ángulo de visiónIluminación dual inteligente: 2 LEDs IR + 2 LEDs de luz cálida (hasta 30 m)Compresión avanzada: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEGFunciones de imagen: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, rotación de imagen, ROIInteligencia artificial WizSense: detección de cruce de línea, intrusión, clasificación de personas y vehículos (SMD 4.0)Sirena y luces estroboscópicas disuasorias (roja y azul) integradasMicrófonos duales y altavoz integrados para audio bidireccionalEntrada y salida de audio y alarma (1 in / 1 out)Grabación local mediante tarjeta microSD hasta 256 GBAlimentación por 12 V DC o PoE (802.3af)Protección IP67 para exterioresTemperatura operativa de -40?°C a +60?°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Modelo	IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5-B
Tipo de cámara	Bullet IP Full-Color con disuasión
Resolución máxima	8 MP (3840 × 2160) a 25/30 fps
Sensor de imagen	1/2.7? CMOS progresivo
Lente	Fija de 2.8 mm, F1.0
Ángulo de visión	Horizontal: 107°, Vertical: 56°, Diagonal: 127°
Iluminación mínima	0.004 lux (color), 0 lux con luz cálida
Iluminación dual	2 LEDs IR + 2 LEDs luz cálida (30 m)
Compresión de vídeo	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG

Especificación	Detalle
Streams	Hasta 3 streams
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, rotación
Inteligencia artificial	IVS (intrusión, cruce de línea), SMD 4.0 (persona/vehículo)
Funciones especiales	Sirena y luces estroboscópicas (roja/azul)
Audio	Micrófonos duales y altavoz integrados
Audio y alarma externa	1 entrada y 1 salida de audio/alarma
Almacenamiento local	Ranura microSD (hasta 256 GB)
Alimentación	12 V DC o PoE (802.3af)
Consumo	Hasta 9.7 W con sirena y luz activa
Protección	IP67 (resistente a agua y polvo)
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Peso	Aproximadamente 1 kg
Temperatura operativa	-40 °C a +60 °C