

IPC-HFW5241T-AS-PV - Cámara bullet IP AI Series StarLight con Smart IR 60 m, para exterior



SKU: IPC-HFW5241T-AS-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5241t-as-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara bullet IP AI Series StarLight con Smart IR 60 m, para exterior CMOS 1/2,8" de 2MP Triple Stream Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Resolución de hasta 2MP a 25ips Filtro ICR 0,001 lux F1.6 Óptica fija de 2,8 mm Zoom digital 16X OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, video sensor y mascarar de privacidad Protección perimetral y conteo de personas Detección inteligente (IVS) Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida de alarma Ranura MicroSD Onvif, CGI, P2 PIP 673 AXIS 12V CC PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 MP
Resolución máxima	1080P (1920 × 1080) a 25 ips
Codificación / streams	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG · triple stream
Stream 1	1080P (1–25 ips)
Stream 2	D1 (1–25 ips)
Stream 3	1080P (1–6 ips)
Iluminación mínima	0,002 lux @ F1.6
Día/Noche	ICR mecánico (día/noche)
WDR / BLC / HLC / DNR	WDR 120 dB · BLC · HLC · 3D-DNR
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	106° (H) · 57° (V)
Smart IR	60 m (1 LED blanco + 2 LED IR)
Audio	1 entrada / 1 salida (altavoz incorporado) · micrófono incorporado
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Ranura MicroSD	Hasta 256 GB (no incluida)
Red / Puerto	RJ45 (10/100 Base-T)

Parámetro	Valor
Protocolos	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/G), CGI, Milestone, P2P
Streaming	Unicast / Multicast
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores IE/Chrome/Firefox/Safari; CMS DSS/PSS; app DMSS
Funciones inteligentes (IVS)	Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos), cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Conteo de personas	Por cruce de línea y por región (4 accesos y 4 áreas independientes)
Balance de blancos / Ganancia	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual / Automático y manual
ROI / Detección / Privacidad	4 zonas ROI · videosensor 4 zonas rectangulares · máscara de privacidad 4 zonas
Defog / Espejo	Sí / sí
Alimentación	12 V CC
Consumo	< 8,3 W
PoE	802.3af (Clase 0)
Protección	IP67
Temperatura (func./almac.)	?30 °C ~ +60 °C / ?30 °C ~ +60 °C
Humedad	10% ~ 95%
Carcasa	Metal
Dimensiones	79 (An) × 75,9 (Al) × 244,1 mm
Peso	815 g
3-Axis	Pan 0°~360° · Tilt 0°~90° · Rotación 0°~360°
Observaciones	No incluye alimentador