

IPC-HFW5442H-ZHE-DC12AC2-S3 - Cámara IP WizMind 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW5442H-ZHE-DC12AC2-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5442h-zhe-dc12ac2-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizMind4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0006/0,0003 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~12 mmWDR 140dB, 4 ROIProteccion perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio3 entradas / 2 salidas de alarmaSalida de vídeo BNC para testsRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, IK1012V CC / 24V CA / PoE+ / ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	4MP (1~25/30 ips), 1080P (1~50/60 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Stream 4	720P (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart IR	4 leds, 60 metros
Sensibilidad	0,0006 lux F1.2 (color), 0,0003 lux F1.2 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	Motorizada de 2,7 ~ 12 mm
Ángulo de visión	114°~48°(H), 59°~27°(V), 143°~56°(D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, EIS, Espejo, Defog

Parámetro	Valor
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	8 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, aparcamiento
Objetos abandonados/desaparecidos	Sí
SMD	SMD 3.0
Mapa de calor	Sí
Detección facial	Hasta 6 atributos y 8 expresiones
Conteo de personas	Cruce de línea, generación, recuento en área, gestión de colas
Metadatos de vídeo	Sí
Detección inteligente de sonidos	Sí
Micrófono	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida por terminal
Alarma	3 entradas / 2 salidas
Salida de vídeo	BNC (test)
Puerto RS485	Sí
Almacenamiento	MicroSD hasta 512GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	IOS y Android
Alimentación	12V CC / 24V CA / PoE+ (802.3at) / ePoE
Consumo máximo	12,9W (12V), 15,1W (24V), 16,1W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad almacenamiento	10% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad funcionamiento	<95%
Grado de protección	IP67
Protección antivandálica	IK10
Carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	134,2 (An) x 135,1 (Al) x 345,6 mm
Peso bruto	2,4 kg
Peso neto	1,6 kg
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)