

IPC-HFW5449T-ASE-LED-0280B-S2 - Cámara IP Dahua Full Color 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW5449T-ASE-LED-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5449t-ase-led-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua Full Color4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+0,0005 lux, Smart Light 40mÓptica fija de 2,8 mmWDR 140dBCorrección de distorsión de lenteProtección perimetralMapa de calorDetección facialConteo de personasAudio bidireccional1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, OnvifIP67, 3AXIS, PoE, ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Modo color	24h
Smart Light	4 leds cálidos, 40 metros
Sensibilidad	0,0005 lux F1.0
Óptica	Fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	112°(H), 60°(V), 135°(D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
LDC	Corrección de distorsión de objetivo

Parámetro	Valor
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Detección IVS	Objetos abandonados/perdidos
Mapa de calor	Sí
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión, estacionamiento
Clasificación IA	Personas / vehículos
Detección facial	6 atributos y 8 expresiones
Conteo de personas	Cruce, estancia en área, generación de informes, colas
SMD	SMD 3.0
Micrófono	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20
Navegadores	Compatibles
Software	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Apps móviles	iOS y Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af) / ePoE
Consumo	2,7 W ~ 4,2 W (12V CC) / 8,9 W ~ 11,6 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad almacenamiento	10% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad funcionamiento	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
Peso neto	825 g
Peso bruto	1054 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)