
IPC-HFW5449T1-ZE-LED - Tubular IP H265 4M DN WDR140dB Starlight LED70m 2.7-12VFM IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI



SKU: IPC-HFW5449T1-ZE-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5449t1-ze-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1970

Lente: 1504

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Sensor de imagen CMOS de 4MP 1 / 1.8 ", baja iluminación, alta definición de imagen. Salidas máx. 4MP (2688 × 1520) a 30 fps. Iluminador cálido incorporado, y el máx. la distancia de iluminación es de 70 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS de 4MP 1 / 1.8 ", baja iluminación, alta definición de imagen.

Salidas máx. 4MP (2688 × 1520) a 30 fps.

Iluminador cálido incorporado, y el máx. la distancia de iluminación es de 70 m.

ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.

Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.

Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta max. Tarjeta Micro SD de 256 G, micrófono y altavoz integrados.

Fuente de alimentación 12V DC / PoE.

Protección ePoE, IP67.

SMD 3.0.

