
IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3 - Cámara IP WizMind 5MP de exterior



SKU: IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5541e-ase-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizMind5MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0009/0,0005 lux, Smart IR 50mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 4 ROIProteccion perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6712V CC / PoE / ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2960x1668), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 5MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 4: 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led,50 metros

0,0009 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (las tres funciones cuentan con clasificación de personas y vehículos), detección de merodeo, reunión de personas y aparcamiento

Detección inteligente de objetos abandonados, objetos desaparecidos

SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

Soporta mapa de calor

Detección facial con tres métodos de captura

Conteo de personas: Recuento de personas en cruce de línea, generación, recuento de personas en área y gestión de colas

Metadatos de vídeo

Detección inteligente de sonidos

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de audio RCA

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af) / ePoE

Consumo máximo: 6,2W (12V), 8,3W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de almacenamiento: 10% ~ 95%

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa de funcionamiento: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: 70,5 (An) x 66,4 (Al) x 192,7 mm

Peso: 590 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)