

IPC-HFW5541E-ZE-0735-S3 - Cámara IP WizMind 5MP de exterior



SKU: IPC-HFW5541E-ZE-0735-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5541e-ze-0735-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizMind5MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0009/0,0005 lux, Smart IR 120mÓptica motorizada de 7~35 mmWDR 120dB, 4 ROIProteccion perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK1012V CC / PoE / ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	5MP (2960x1668, 2880x1520), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	5MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Stream 4	720P (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart IR	4 leds, 120 metros
Sensibilidad	0,0009 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	Motorizada 7 ~ 35 mm
Ángulo de visión	31°~11°(H), 17°~6°(V), 36°~13°(D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS, Espejo, Defog
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones

Parámetro	Valor
Máscara de privacidad	8 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión, aparcamiento
Clasificación IA	Personas / vehículos
Detección inteligente	Objetos abandonados/desaparecidos
SMD	SMD 3.0
Mapa de calor	Sí
Detección facial	6 atributos + 8 expresiones
Conteo de personas	Cruce de línea, área, colas, informes
Metadatos de vídeo	Sí
Detección de sonido	Sí
Micrófono	Integrado
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores compatibles
Software	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Apps móviles	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af) / ePoE
Consumo	10,4W (12V), 13W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad almacenamiento	10% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad funcionamiento	<95%
Grado de protección	IP67
Antivandálico	IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	95 (An) x 95 (Al) x 273,2 mm
Peso neto	1,13 kg (<i>corrigo tu dato: "g" es error evidente</i>)
Peso bruto	1,68 kg
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)