

# IPC-HFW5541E-ZE-S3 - Cámara IP WizMind 5MP de exterior



SKU: IPC-HFW5541E-ZE-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW5541E-ZE-S3/>

## PRODUCT INFORMATION

**AI: 149**

**Marcas: 2338**

**Entradas/Salidas Auxiliares: 1995**

**Lente: 102**

**Micrófono Integrado: 78**

**Protección: 69**

**Resolución: 1969**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet**

**Etiquetas: DAHUA**

Cámara IP Dahua WizMind5MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0009/0,0005 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 4 ROI Protección perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK1012V CC / PoE / ePoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
Compresión de vídeo	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas	5MP (2960×1668; 2880×1620), 4MP (2688×1520), 3,6MP (2560×1440), 3MP (2048×1535; 2304×1296), 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	5MP (1–25/30 ips)
Stream 2	D1 (1–25/30 ips)
Stream 3	1080P (1–25/30 ips)

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Stream 4</b>	720P (1–25/30 ips)
<b>Modo día/noche</b>	Filtro mecánico removible (ICR)
<b>Iluminación mínima</b>	0,0009 lux F1.5 (color), 0,0005 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On
<b>Iluminación IR</b>	Smart IR, 4 LEDs, hasta 60 m
<b>Óptica</b>	Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm
<b>Ángulo de visión</b>	114°~32° (H), 58°~17° (V), 138°~36° (D)
<b>Funciones de imagen</b>	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, EIS, espejo, defog
<b>Balance de blancos</b>	6 modos
<b>Control de ganancia</b>	Automático
<b>Videosensor</b>	4 zonas
<b>ROI</b>	4 regiones
<b>Máscara de privacidad</b>	Hasta 8 zonas
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, aparcamiento (clasificación personas/vehículos)
<b>Detección de objetos</b>	Objetos abandonados y desaparecidos
<b>SMD</b>	SMD 3.0
<b>Mapa de calor</b>	Sí
<b>Detección facial</b>	Hasta 6 atributos y 8 expresiones
<b>Conteo de personas</b>	Cruce de línea, área y gestión de colas
<b>Metadatos de vídeo</b>	Sí
<b>Detección de sonidos</b>	Inteligente
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Entradas/Salidas de audio</b>	1 entrada / 1 salida RCA
<b>Entradas/Salidas de alarma</b>	2 entradas / 1 salida
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 10/100 Base-T
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF Profile S/G/T, CGI, SDK, API
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 20
<b>Visualización remota</b>	Navegadores web
<b>Software compatible</b>	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
<b>Compatibilidad móvil</b>	iOS y Android
<b>Alimentación</b>	12 V CC / PoE (802.3af) / ePoE
<b>Consumo máximo</b>	10,4 W (12 V), 13 W (PoE)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Humedad de almacenamiento</b>	10 % ~ 95 %
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	<95 %
<b>Protección</b>	IP67
<b>Antivandalismo</b>	IK10
<b>Material de la carcasa</b>	Metal
<b>Dimensiones</b>	95 x 95 x 273,2 mm
<b>Peso neto</b>	1,12 kg
<b>Peso bruto</b>	1,66 kg
<b>Ajuste mecánico (3AXIS)</b>	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°