## IPC-HFW5842H-ZHE-S3 - Cámara IP Dahua 8MP de exterior



SKU: IPC-HFW5842H-ZHE-S3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw5842h-zhe-s3/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Resolución: 1972

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas: DAHUA** 

Cámara IP Dahua WizMind8MP@25/30ips, AI-H.264+/H.265+, AI H.264/H.265ICR, 0,0007 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~12 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIInteligencia IVS, mapa de calor, proteccion perimetral, detección facial, conteo de personas1 entrada / 1 salida de audio3 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE, ePoE.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Sensor CMOS 1/1,8" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

Resolución digital: 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1535/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

Stream 1: 8MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 4 leds,60 metros

0,0007 lux F1.2 (color), 0,00007 lux F1.2 (B/N), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm

Ángulo de visión: 112,1°~48°(H), 58°~27°(V), 137°~55°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog, EIS

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de objetos abandonados/perdidos

Soporta mapa de calor

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento

Detección facial con tres métodos de captura

Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas

1 entrada / 1 salida de audio

3 entradas / 2 salidas de alarma

Puerto RS485

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; OoS; UDPR; NTD; Multipost; ICMP; ICMP; NES; SAMPA; DDPGE; SNIMD; D2P

DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE8, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC (±25%) / 24V CA (±30%) / PoE (802.3at) / ePoE

Consumo: 4.5W (12V), 5.6 W (24V), 16.9 W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 345,6 (An) x 134,2 (Al) x 135.1 mm

Peso: 1,6 kg

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)