
IPC-HFW7442H-Z4-S2 - Tubular IP H265 4M DN WDR140dB Starlight+ IR120m 8-32VFM IK10 IP67 PoE+ SD AUDIO E/S AI



SKU: IPC-HFW7442H-Z4-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw7442h-z4-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Lente: 2004

Micrófono Integrado: 61

Protección: 190

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1,8", baja luminancia e imagen de alta definición Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 50/60 fps Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda LED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 120 m Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo Con un algoritmo de aprendizaje profundo, admite metadatos de video, detección de rostros, reconocimiento de rostros, conteo de personas, protección perimetral, etc Admite P-Iris, la cámara puede controlar el iris con mayor precisión para obtener un mejor efecto de imagen Alarma: 3 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; RS485, BNC, admite máx. Tarjeta Micro SD de 256G Fuente de alimentación 12 VDC/24 VAC/PoE (los puertos de alimentación son diferentes dependiendo de la fuente de alimentación) Grado de protección IP67, IK10 Salida de alimentación de 12 V CC, máx. corriente 165mA, fácil de instalar Recubrimiento anticorrosión (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Varifocal motorizada 8-32mm
LEDS IR	LEDS IR (Hasta 120m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@50IPS / Sub D1 / Third 1080P@25IPS / Fourth 1080P@25IPS / Fifth D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +65°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.