

IPC-HMW8441XP-M-DAE-0200B-E - Cámara móvil Dahua d



SKU: IPC-HMW8441XP-M-DAE-0200B-E

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/soluciones-ip-pro/gestion-y-control-traffic/ipc-hmw8441xp-m-dae-0200b-e/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Soluciones IP Pro, Gestión y Control Tráfico

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua para vehículos con función de conteo de pasajeros Resolución 4MP@30ips Óptica fija de 2mm Precisión del 98% 0,002 lux e IR de 14m Smart H.265+ Alarmas y audio bidireccionales Carcasa metálica Protección IP67 Alimentación 36VDC/PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8"
Resolución máxima	2560 × 1440
Óptica	Fija 2 mm (F2.0)
Ángulo de visión	122° (H), 72° (V), 141° (D)
Modo día/noche	Filtro ICR
Sensibilidad	0,002 lux (color), 0,0002 lux (B/N), 0 lux IR
Iluminación IR	Hasta 14 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Resoluciones	4MP, 1080P, D1
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, balance de blancos
Privacidad	4 máscaras
Funciones inteligentes	Conteo de pasajeros (Deep Learning), precisión >98%
Eventos de alarma	Movimiento, manipulación, anomalías de red, entrada digital, pérdida de vídeo

Parámetro	Valor
Audio	Bidireccional, entrada/salida RCA
Alarmas	2 entradas (5–24 V) / 2 salidas (12 V, 300 mA)
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Base-T
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI
Software	Mobile Center
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	36 VDC o PoE 802.3af
Consumo	4 W
Temperatura de funcionamiento	–35 °C a +70 °C
Humedad	?95%
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +75 °C
Protección	IP67, IK08
Material	Carcasa metálica
Dimensiones empotrada	230 × 100 × 49,4 mm
Dimensiones con soporte	197,7 × 71 × 72,1 mm
Peso neto	0,76 kg (empotrada) / 0,82 kg (con soporte)
Peso bruto	0,91 kg (empotrada) / 1,13 kg (con soporte)
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC, E-mark, EN50155, R118