

# IPC-HUM4231S-L4 - Minicámara IP H265 Pinhole 2M DN WDR Starlight 2.8mm IVS AUDIO MIC



SKU: IPC-HUM4231S-L4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-miniatura/ipc-hum4231s-l4/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1939

**Micrófono Integrado:** 78

**Resolución:** 1940

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Miniatura

**Etiquetas:** DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS Óptica Pinhole de 2.8mm (96°x55°x110° (HxVxD)),  
F2.02 Streams simultáneos hasta 20 usuarios Alimentación 12Vdc (1.2W) Cuerpo  
metálico miniatura con óptica pinhole Detección de anomalías: Detección de  
movimiento, manipulación de vídeo, cambio de escena, detección de audio,  
desconexión de la red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje Entrada y  
salida de Audio. Micro integrado. Tipo de montaje M12 Dimensiones y peso:  
31x31x30mm / 0.81Kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                | Valor                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                   | 1/3" CMOS 2MP                                                                        |
| Máx. resolución / IPS    | 1080P @ 25 IPS                                                                       |
| Conmutación              | Día / Noche                                                                          |
| Mín. iluminación         | 0,01 Lux @ F2.0                                                                      |
| Óptica                   | Pinhole 2,8 mm                                                                       |
| LEDs IR                  | No disponible                                                                        |
| Compresión (Vídeo/Audio) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Substream)PCM /<br>G.711a / G.711Mu / G.726 / G.723 |
| Funciones de cámara      | WDR (120 dB), 3DNR, HLC, BLC                                                         |
| Stream de vídeo          | Principal: 1080P@25IPSSecundario: D1                                                 |

| Parámetro                     | Valor                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Interfaz auxiliar             | No disponible             |
| Alimentación / Consumo        | 12 VDC                    |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °C a +60 °C (95 % HR) |
| Protección                    | Uso interior              |
| Analítica IVS                 | Tripwire, Intrusión       |